



CARATTERISTICHE

• Gli atomizzatori idraulici consentono di nebulizzare il liquido molto finemente con la sola pressione idraulica ottenendo un cono semipieno. Testina CX assemblabile tramite gli accessori indicati a pag. 21. Ugello MX a corpo unico con possibilità di filtrino posteriore.

CHARACTERISTICS

• These nozzles produce very finely atomized droplets using hydraulic pressure alone and obtaining a semi-full cone spray pattern. CX spray tip can be assembled with accessories shown on page 21. One piece MX nozzle with threaded filter as optional.

CARACTERISTIQUES

• Les atomiseurs hydrauliques permettent une nébulisation très fine grâce à la seule pression hydraulique. La pulvérisation est en forme de cône semi-plein. Assemblage de l'orifice CX avec les accessoires page 21. La buse MX est en une seule pièce avec la possibilité d'adapter un filtre postérieur.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

• Die Düsen zerstäuben die Flüssigkeit durch den anstehenden Staudruck erzielen feine Tropfen und das Spritzbild einer Halbvollkegeldüse. CX-Düsen sind mit dem auf Seite 21 abgebildeten Zubehör montierbar. Die einteilige MX Düse ist auch mit Einschraubfilter lieferbar.

CARACTERISTICAS

• Los atomizadores hidráulicos permiten una nebulización muy fina gracias únicamente a la presión hidráulica. La pulverización es en forma de cono semipieno. Ver página 21 para el montaje del orificio CX con los accesorios. La boquilla MX es una sola pieza con la posibilidad de adaptar un filtro posterior.

APPLICAZIONI

- Umidificazioni.
- Abbattimento polveri.
- Deodorizzazioni.
- Lavaggi aria e gas.
- Lubrificazioni.
- Raffreddamenti.

APPLICATIONS

- Humidifying.
- Dust control.
- Deodorizations.
- Air and gas washing.
- Lubrications.
- Cooling.

APPLICATIONS

- Humidification.
- Abatement de poussières.
- Désodorisation.
- Lavage d'air et de gaz.
- Lubrification.
- Refroidissement.

ANWENDUNGEN

- Befeuchtung.
- Staubkontrolle.
- Desodorieren.
- Luft- und Gasreinigung.
- Schmierung.
- Kühlung.

APLICACIONES

- Humidificación.
- Control de polvo.
- Desodorización.
- Lavado de aire y gas.
- Lubrificación.
- Refrigeración.

Come ordinare indicare il codice dell'ugello e la versione prescelta. Es.: 1/4 MX2 - oppure 1/4 MCX 2 - oppure se si desidera solo la testina di spruzzo - CX 2 (indicare sempre se con filtro o senza).

To order: specify the nozzle code and desired type. Ex: 1/4 MX2 - or -1/4 MCX2 - or just the spray tip - CX2 (always specify it with tilter or not).

Pour commander: indiquer le code de la buse et le modèle choisi. Ex: 1/4 MX2 ou 1/4 MCX2 ou si vous désirez seulement l'orifice de pulvérisation - CX2 (indiquer toujours avec ou sans filtre).

Bei Bestellung Düsenart und Größe angeben z. s. 1/4 MX2 - oder 1/4 MCX2 - oder nur Däsenkopt - CX2. (Unbedingt angeben, ob Filter gewünscht oder nicht).

Para efectuar el pedido: indicar el código de la boquilla y el modelo escogido. P.e.: 1/4 MX2 ó 1/4 MCX2, o si lo desean, solamente el orificio de pulverización - CX2 (indicar siempre con o sin filtro).

TIPO TYPE TYPE TYP TIPO	Ø1 mm	Pressione - Pressure - Pression - Druck - Presión (bar)						∠°
		2	5	10	15	20	30	
		Portata - Capacity - Debit - Volumenstrom - Caudal (l/h)						
0.7	0.35	—	3.6	5.2	6.3	7.3	8.9	35°
1	0.4	—	4.5	6.4	7.8	9.1	11.2	60°
1.5	0.5	4.8	7.6	10.5	13.1	15.1	18.5	70°
2	0.6	6.4	10.2	14.3	17.7	20.1	25.2	75°
3	0.7	9.6	15.2	21.2	26.4	30.5	37.6	70°
4	1.1	12.8	20.1	29.1	35.2	40.4	50.5	80°
6	1.1	19.2	30.1	43	53	61	74	75°
8	1.5	26	40	57	70	81	99	90°
10	1.6	32	50	71	88	102	125	80°
12	1.9	38	61	86	105	120	150	80°
14	1.9	45	71	100	124	144	175	85°
18	1.9	57	91	129	158	182	220	85°
22	1.9	70	110	157	193	220	270	70°
26	2.2	83	131	186	225	260	320	85°