



NEW

Dimensioni mm Dimensions mm Dimensions mm
Abmessungen mm Dimensiones mm

Ø	L	E
1/8	22	23
1/4	22	23

CARATTERISTICHE

• Gli ugelli ad alta pressione della nuova generazione a getto piatto o rettilineo tipo HP a corpo unico garantiscono la massima precisione e il più alto impatto grazie a una speciale lavorazione e ad un particolare trattamento antiusura. Orifizio protetto da urti accidentali.

CHARACTERISTICS

• High pressure flat or solid stream spray nozzles, HP one piece type, guarantee best precision and high impact thank to a special machining and to a special surface treatment for longer wear life. The orifice is recessed to protect against damage.

CARACTERISTIQUES

• Les buses à jet plat ou rectiligne de type HP en une seule pièce garantissent une précision optimum ainsi qu'un fort impact grâce à un usinage soigneux et un traitement de surface anti usure particulier. Orifice protégé des chocs accidentels.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

• Als Flach-oder Vollstrahldüse mit 0° - 65° Spritzwinkel, in Ausführung HP mit Gewinde. Lange Standzeiten und Strahlgenauigkeit durch spezielle Oberflächenvergütung und Fertigungsgenauigkeit. Versenkt angeordnete Düsenöffnung bietet Schutz vor äußeren Beschädigungen.

CARACTERISTICAS

• Las boquillas de chorro plano o rectilíneo del tipo HP, garantizan una precisión óptima, así como un fuerte impacto, gracias a un mecanizado preciso y un tratamiento de superficie antidesgaste particular. Orificio protegido contra choques accidentales.

APPLICAZIONI

- Idropultrici.
- Lavaggi industriali.

Come ordinare: indicare il filetto, il codice dell'ugello riferito alla portata, l'angolo di spruzzo. Es. 1/4 HP - 05/25°.

APPLICATIONS

- High pressure cleaning machines.
- Industrial washing.

To order: specify thread, nozzle code, spray angle. Ex.: 1/4 HP - 05/25°.

APPLICATIONS

- Machine de lavage haute pression.
- Lavages industriels.

Pour comander: indiquer le filetage, l'indice de débit, l'angle de dispersion. Exemple: 1/4 HP - 05/25°.

ANWENDUNGEN

- Hochdruckreinigung.
- Industrielle Reinigung.

Bei Bestellung Anschlußgewinde, Düsentyp Düsenkennziffer und Spritzwinkel angeben. z.B.: 1/4 HP - 05/25°.

APLICACIONES

- Máquinas de lavado de alta presión.
- Lavados industriales.
- Rampas de lavado para papelerías.

Para efectuar el pedido: indicar la rosca, índice de caudal y ángulo de aspersión. Ejemplo: 1/4 HP-05/25°.

TIPO TYPE TYPE TYP TIPO	HP 0°		HP 15° - 25° 40° - 50° - 65°		Ø1 mm	Pressione - Pressure - Pression - Druck - Presión (bar)									
	1/8	1/4	1/8	1/4		20	40	60	80	100	120	150	200	250	
						Portata - Capacity - Debit - Volumenstrom - Caudal (l/min)									
015	•	•	-	-	0.80	1.5	2.1	2.6	3.0	3.4	3.7	4.1	4.8	5.3	
02	•	•	•	•	0.90	2.0	2.8	3.5	4.0	4.5	4.9	5.5	6.3	7.0	
025	•	•	•	•	1.00	2.58	3.65	4.47	5.16	5.77	6.32	7.07	8.16	9.12	
03	•	•	•	•	1.10	3.1	4.3	5.3	6.2	6.8	7.4	8.3	9.6	10.7	
035	•	•	•	•	1.15	3.6	5.1	6.2	7.3	8.1	8.8	9.9	11.4	12.7	
04	•	•	•	•	1.20	4.2	5.9	7.1	8.2	9.2	10.0	11.2	13.0	14.5	
045	•	•	•	•	1.30	4.5	6.4	7.8	9.0	10.2	11.1	12.5	14.4	16	
05	•	•	•	•	1.35	5.1	7.2	8.7	10.2	11.4	12.5	14.0	16.0	17.8	
055	•	•	•	•	1.40	5.5	7.8	9.5	11.0	12.4	13.5	15.0	17.5	19.5	
06	•	•	•	•	1.50	6.0	8.5	10.5	12.2	13.8	15.0	17.0	19.5	21.8	
065	•	•	•	•	1.55	6.6	9.3	11.4	13.2	14.7	16.0	18.0	20.7	23.14	
07	•	•	•	•	1.60	7.0	10.0	12.4	14.3	16.0	17.6	20.0	22.6	25.27	
075	•	•	•	•	1.65	7.6	10.7	13.0	15.2	17.0	18.6	20.8	24.0	26.8	
08	•	•	•	•	1.70	8.1	11.6	14.2	16.6	18.5	20.2	23.0	26.0	29.0	
085	•	•	•	•	1.75	8.5	12.2	14.9	17.3	19.2	21.0	23.5	27.0	30.2	
09	•	•	•	•	1.80	9.1	12.8	15.7	18.0	20.0	22.0	24.5	28.2	31.5	
10	•	•	•	•	1.90	10.0	14.2	17.4	20.0	22.5	25.0	28.0	32.0	35.7	
13	-	•	-	-	2.20	13.1	18.8	22.6	26.1	29.1	31.8	35.6	41.0	45.8	
15	-	•	-	-	2.40	15.0	21.5	26.5	30.2	34.0	37.2	41.5	48.0	53.6	
20	-	•	-	-	2.70	20.0	28.5	35.5	40.5	45.0	49.0	54.0	63.5	70.4	
25	-	•	-	-	3.00	25.0	35.7	44.0	50.5	56.5	61.8	69.0	80.0	89.4	
30	-	•	-	-	3.30	30.0	43.0	52.5	60.5	67.8	74.2	83.0	95.5	106.2	
40	-	•	-	-	3.80	40.0	57.0	70.0	81.0	90.0	98.5	110	127	141.9	
50	-	•	-	-	4.20	50.5	72.0	87.5	100	112	122	137	158	176.6	
60	-	•	-	-	4.70	60.0	86.0	105	121	136	149	166	192	214.6	

• Modelli disponibili - Available models - Modèles disponibles - Typ lieferbar - Modelo disponible.