




CD4



CARATTERISTICHE

- Getto piatto ad alto impatto con bordi ben definiti.

Per ordinare far seguire al codice dell'ugello l'angolo \sphericalangle desiderato:

Es. 1/4 CD4 -10/50° ottone.

APPLICAZIONI

- Lavaggi ad alto impatto.
- Sgrassaggi.
- Lavaggio inerti.
- Abbattifoglio in cartiera.

CHARACTERISTICS

- Very high impact flat spray nozzles with sharply defined edges.

To order specify nozzle code and desired spray angle \sphericalangle.

Ex.: 1/4 CD4 -10/50° Brass.

APPLICATIONS

- High impact washing.
- Degreasing.
- Coal and gravel washing.
- Shower pipes in paper industry.

CARACTERISTIQUES

- Jet plat à fort impact avec bords bien définis.

Pour commander: faire suivre l'indice de débit par l'angle \sphericalangle désiré.

Exemple: 1/4 CD4 -10/50°.

APPLICATIONS

- Lavage avec fort impact.
- Degraissage.
- Lavage inerte.
- Abattement de feuilles pour papeterie

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Flachstrahldüse mit scharf begrenztem Spritzstahl und hoher Aufprallenergie.

Bei Bestellung Anschlußgewinde, Düsentyp, Ablenkwinkel, Spritzwinkel und Werkstoff angeben \sphericalangle.

z.B. 1/4 CD4 -10/50° Messing.

ANWENDUNGEN

- Hochdruckreinigung
- Entfettung
- Flutrohre in der Papierindustrie

CARACTERISTICAS

- Chorro plano de fuerte impacto con bordes bien definidos.

Para efectuar el pedido: especificar el índice de caudal y el ángulo \sphericalangle deseado.

Ejemplo: 1/4 CD4 -10/50°.

APLICACIONES

- Lavado con fuerte impacto.
- Desengrase.
- Lavado inerte.
- Lavado en industria del papel.

TIPO TYPE TYPE TYP TIPO	ANGOLO DI SPRUZZO SPRAY ANGLE ANGLE DE DISPERSION SPRITZWINKEL ANGULO DE ASPERSIÓN \sphericalangle			D			A	Ø1 mm	Pressione - Pressure - Pression - Druck - Presión (bar)						
	a	b	c	a	b	c	MAX mm		2	3	4	5	6	7	10
									Portata - Capacity - Debit - Volumenstrom - Caudal (l/min)						
1/8 - CD4 - 04	35	-	-	40	-	-	22	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9
1/4 - CD4 - 10	50	35	15	60	36	22	30	1.9	3.2	4.0	4.6	5.0	5.5	6.1	7.1
1/4 - CD4 - 20	35	15	-	30	20	-	42	2.6	6.5	7.8	9.0	10.0	11.0	12.0	14.4
1/4 - CD4 - 40	25	-	-	25	-	-	46	3.7	12.8	15.6	18.0	20.0	22.2	24.0	29.0
3/8 - CD4 - 20	35	-	-	30	-	-	42	2.6	6.5	7.8	9.0	10.0	11.0	12.0	14.4
3/8 - CD4 - 25	50	35	-	50	28	-	48	2.9	8.1	9.9	11.2	12.5	13.8	15.0	18.0
3/8 - CD4 - 30	35	15	-	28	25	-	52	3.3	9.6	11.6	13.6	15.0	16.5	18.0	21.2
3/8 - CD4 - 40	50	40	35	45	35	26	58	3.7	12.8	15.6	18.0	20.0	22.2	24.0	29.0
3/8 - CD4 - 50	40	35	15	33	23	15	64	4.1	16.0	19.5	22.4	25.0	28.0	29.9	36.0
3/8 - CD4 - 60	50	40	-	37	33	-	72	4.5	19.1	23.0	27.0	30.0	33.0	36.2	42.8
3/8 - CD4 - 70	40	-	-	29	-	-	75	5.0	22.0	27.0	31.6	35.0	39.0	42.0	50.0
3/8 - CD4 - 80	40	-	-	26	-	-	78	5.2	26.0	31.0	36.0	40.3	44.0	48.0	57.0
3/8 - CD4 - 90	40	-	-	28	-	-	78	5.7	29.0	35.0	40.2	45.0	50.0	54.0	63.5
* 3/8 - CD4 - 100	50	40	-	40	28	-	86	6.0	32.0	40.0	46.0	50.0	55.0	61.0	71.0
* 3/8 - CD4 - 125	50	-	-	38	-	-	74	6.7	40.0	50.0	56.0	63.0	69.1	74.5	89.0
* 3/8 - CD4 - 160	50	-	-	37	-	-	74	7.5	51.0	63.0	72.0	80.0	88.2	96.0	114
* 3/8 - CD4 - 200	50	-	-	32	-	-	74	8.4	65.0	78.0	90.0	100	110	120	144
* 1/2 - CD4 - 60	35	15	-	27	14	-	125	4.5	19.1	23.0	27.0	30.0	33.0	36.2	42.8
* 1/2 - CD4 - 80	35	15	-	24	14	-	130	5.2	26.0	31.0	36.0	40.3	44.0	48.0	57.0
* 1/2 - CD4 - 100	35	15	-	19	14	-	136	6.0	32.0	40.0	46.0	50.0	55.0	61.0	71.0
* 3/4 - CD4 - 160	35	-	-	23	-	-	115	7.5	51.0	63.0	72.0	80.0	88.2	96.0	114
* 3/4 - CD4 - 200	35	15	-	22	14	-	190	8.4	65.0	78.0	90.0	100	110	120	144

* Materiale a richiesta - Material on request - Articles sur demande - Materil nach Wunsch - Material a solicitar.